

OMVÄND OSMOS VATTENFILTER NERO VATTENSTATION DUO

**finn
voda**
Make your water Finnish



- Rengöring av havsvatten
- Rengöring av dåligt brunnsvatten (analys krävs)
- Rengöring av insjövatten

NERO-Vattenstation är en perfekt lösning för fritidshus som är belägna nära vatten. Mata in råvatten med en pump, till exempel från en sjö eller havet och njut av dricksvatten från kranen. Du kan placera enheten på din terrass eller som en del av sommarköket där den producerar vatten efter dina behov.

Rengöring och distribution

Justeringsfri

Helt automatisk

Färdig för användning

Utmärkt verkningsgrad

Automatisk membransköljning

Vinterförvaringsbar

Hög utbyte

Snabb och lätt installation

Kompakt

Placera alltid enheten i ett utrymme som är lämpligt för vattenenheter, där eventuell kondens eller läckage inte kan orsaka skada. Enheten måste skyddas från direkt solljus och väderförhållanden. Om enheten inte används på vintern kan den vinterförvaras med vinterförvaringsmedel, annars måste enheten alltid ha en temperatur på +4-+35c

TEKNISK INFORMATION

Effekt max.	420 W
Driftspänning	230 V, 50 Hz
Produktionskapacitet	2 l / min (100 l / h)
Skyddsklassificering	IPX4
TDS för vattnet som ska renas max.	6000
Eller max. salthalt	0,6 %
TDS för renat vatten (NORMALT)	250
Integrerad tankvolym	Ingen integrerad tank
Vikt (tom)	25 kg
Yttre mått (endast enhet)	370 x 380 x 1170 (mm)
Anslutningar	IN 1/2" UTV, Slagvatten 13mm anslutning

INGÅR I LEVERANSEN

NERO-Vattenstation omvärd osmos vattenfilter
Snabbkoppling 1/2" för trädgårdsslang
Manual
Sidovattenslang ca 2m
Filteruppsättning installerat
TDS-mätare för övervakning av vattenkvalitet

*Utbytet varierar beroende på råvattnets salthalt och temperaturer

Innehåller en högtryckspump och 1 st 4021 membranfilter med patenterad ICR-teknik

Utbyte*: ca 2 l / min
Verkningsgrad ca 50 %

NERO styrlogik gör enheten 100% justeringsfri

Filterbytesintervall typiskt 1-2 ggr om året

Underhållskostnader ca 400 - 700 kr/år

Förfiltren är lätta att byta!

10" 5µm aktivtkol
10" 1µm sediment

Inne finns en högtryckspump, som suger upp vattnet på nära avstånd. Lyfthöjd max 2,5 m.

Vattenfiltret renar vattnet med direktflödesprincipen till den egna kranen. Innehåller ingen tank.

Tack vare den patenterade tekniken behöver apparaten ingen stödteknik, som massfilter eller vattenavhårdare

Integrerad automatisk membransköljning
Typisk intervall för membranbyte över 5 år

Slangnippel i filterhållare t. ex. för vinterförvaringsvätska

13 mm slangnippel

Duo anslutning: Anslut en slang i önskad längd till slangkopplingen och fäst den med en slangklämma. Håll kranen stängd när den inte används.

13 mm slangnippel

Koppla sidovattenslang hit (ca 2 meter trädgårdsslang ingår i leveransen)

1/2" UTV



All köks- och matlagningsvatten.



Dricksvatten för hela familjen.



Handtvättplats



Vatten till bastun i hinkar



Diskvatten



Fyllning av större behållare, såsom hinkar

Tillverkare: EMP-Innovations Oy / Finnvoda
Finland

Allt som du behöver är en råvattenpump för att hämta vatten till vattenfiltret!