

NERO-PREMIUM KÄÄNTEISOSMOOSILAITE

MERIVESI JÄRVIVESI KAIVOVESI (ANALYYSILLÄ)

NERO-Premium on täydellinen ratkaisu, kun puhdasta vettä tarvitaan paljon. Laite puhdistaa rakennukseesi juoksevan veden lähes mistä tahansa luonnosta löydettävästä vedestä, kuten merivedestä, järvivedestä tai vaikkapa moniongelmaisesta rauta- ja mangaanipitoisesta kaivovedestä.

Puhdistus ja jakelu

Säätövapaa

Täysi automatiikka

Käyttövalmis

Ensiluokkainen saanto

Automaattinen kalvohuuhtelu

Talvisäilöttävä

Korkea tuotto

Nopea ja helppo asentaa

Kompakti

Sijoitathan laitteen aina vesilaitteille soveltuvaan tilaan, jossa mahdollinen kondenssivesi tai vuoto ei pääse aiheuttamaan vahinkoa. Laite tulee suojata suoralta auringonpaisteelta ja sääolosuhteilta. Laitetta tai siltä poistuvaa sivuvettä ei saa päästää jäätymään

TEKNISET TIEDOT

Teho max.	750 W
Käyttöjännite	230 V, 50 Hz
Tuotto*	600 l/h
Suojausluokitus	IPX4
Puhdistettavan veden TDS max.	6000
Tai max. suolapitoisuus	0,6 %
Puhdistetun veden TDS (tyypillinen)	250
Sisäisen säiliön tilavuus	120 l
Paino (Tyhjänä)	100 kg
Ulkomitat (Vain laite)	600 x 760 x 1360 (mm)
Liitännät	IN 3/4" UK, OUT 3/4" UK, Sivuvesi 1/2" UK

TOIMITUSSISÄLTÖ

NERO-Premium vedenpuhdistuslaite

Käyttöohje

Esisuodatinsarja asennettuna

TDS-mittari vedenlaadun tarkkailuun

*Tuotto vaihtelee raakaveden suolaisuuden ja lämpötilojen mukaan molempiin suuntiin

Sisällä korkeapainepumppu ja 2 kpl
4040 membraanikalvoja
patentoidulla ICR-tekniikalla

Tuotto*: n. 600 l / h
Saanto: n. 50%

NERO 2.0 Ohjauslogiikka kertoo
sinulle selkeästi, milloin esim.
suodattimet täytyy vaihtaa ja tekee
laitteesta 100% säätövapaa.

Suodatintenvaihto tyypillisesti 1-3
krt vuodessa

Keskimääräiset ylläpitokulut 100-
200€ / v

Esisuodattimet magneetti
oven takana, helposti
vaihdettavissa!
20" 20µm sedimentti
20" 5µm aktiivihili
20" 1µm sedimentti

Edessä ja takana renkaat -
Helppo liikutella!

Sisällä 120 litran puskurisäiliö
puhtaalle vedelle, josta laite
jakelee vettä automaattisesti

Patentoidun tekniikan
ansiosta laite ei tarvitse
mitään tukitekniikkaa,
kuten massasuodattimia
tai vedenpehmentimiä.

Sisällä automaattinen
kalvohuuhtelujärjestelmä
Kalvon vaihtoväli tyypillisesti
yli 5 vuotta

Suodatinkotelossa letkukara
esimerkiksi pakkasnesteid
ajoa varten

Raakaveden tyhjennyshana huolto
ja talvehtimista varten

Kytke puhtaan veden
verkosto tähän

Kytke raakaveden
syöttö tähän.
Painehaarukka
suositus 3,5-5 bar

Kytke sivuvesi
purkautumaan vapaasti
lattiakaivoon tai luontoon

**Tarvitset ainoastaan
raakavesipumpun,
jolla puhdistettava
vesi tuodaan
laitteelle!**

TAKUU
24 KUUKAUTTA
SISÄLTÄÄ MYÖS KULUVAT OSAT*

*Ei sisällä esisuodattimia. Ehtoja sovelletaan.

Valmistaja: EMP-Innovations Oy / Finnvoda

Valmistusmaa: Suomi