

# NERO-VESIPISTE KÄÄNTEISOSMOOSILAITE

MERIVESI JÄRVIVESI KAIVOVESI (ANALYYSILLÄ)

NERO-Vesipiste on täydellinen ratkaisu vapaa-ajan asunnoille, jotka sijaitsevat vesistön lähetyillä. Syötä laitteeseen raakavettä pumpulla esimerkiksi järvestä tai merestä ja nauti hanasta tulevasta juomakelpoisesta vedestä. Laitteen voit sijoittaa esimerkiksi terassillesi tai osaksi kesäkeittiötä, jossa se valmistaa vettä tarpeesi mukaan.

## Puhdistus ja jakelu hanalle

## Säätövapaa

## Täysi automatiikka

## Käyttövalmis

## Ensiluokkainen saanto

## Automaattinen kalvohuuhtelu

## Talvisäilöttävä

## Korkea tuotto

## Nopea ja helppo asentaa

## Kompakti

Sijoitathan laitteen aina vesilaitteille soveltuvaan tilaan, jossa mahdollinen kondenssivesi tai vuoto ei pääse aiheuttamaan vahinkoa. Laite tulee suojata suoralta auringonpaisteelta ja sääolosuhteilta. Jos laitetta ei talvisin käytetä, sen voi säilöä talven ajaksi elintarvikepakkasnesteellä, muutoin laitteen tulee olla aina +4-+35c lämpötilassa

### TEKNISET TIEDOT

Teho max.	420 W
Käyttöjännite	230 V, 50 Hz
Tuotto*	2-3 l / min (100 l / h)
Suojausluokitus	IPX4
Puhdistettavan veden TDS max.	6000
Tai max. suolapitoisuus	0,6 %
Puhdistetun veden TDS (tyypillinen)	250
Sisäisen säiliön tilavuus	Ei säiliötä
Paino (Tyhjänä)	25 kg
Ulkomitat (Vain laite)	370 x 380 x 1170 (mm)
Liitännät	IN 1/2" UK, Sivuvesi 13mm letkukara

### TOIMITUSSISÄLTÖ

NERO-Vesipiste käänteisosmoosilaite

1/2" Sovitenippa puutarhaletkujen pikaliittimille

Käyttöohje

Sivuvesiletku n. 2 m

Esisuodatinsarja asennettuna

TDS-mittari vedenlaadun valvontaan

finnvoda  
Make your water Finnish

Laite valmistaa suoravirtausperiaatteella vettä omalle hanalleen. Ei sisällä säiliötä.

Sisällä korkeapainepumppu ja 1 kpl 4021 membraanikalvo patentoidulla ICR-tekniikalla

Tuotto\*: n. 2-3 l / min  
Saanto: n. 50%

NERO Ohjauslogiikka tekee laitteesta 100% säätövapaa.

Suodatintenvaihto tyypillisesti kerran vuodessa

Keskimääräiset ylläpitokulut 30-80€

Esisuodattimet liuku-oven takana, helposti vaihdettavissa!  
10" 5µm aktiivihili  
10" 1µm sedimentti

Sisällä korkeapainepumppu, joka imee veden myös itse lähietäisyyksiltä.  
Nostokorkeus max 2,5 m

Patentoidun tekniikan ansiosta laite ei tarvitse mitään tukitekniikkaa, kuten massasuodattimia tai vedenpehmentimiä.

Sisällä automaattinen kalvohuuhtelujärjestelmä  
Kalvon vaihtoväli tyypillisesti yli 5 vuotta

Suodatinkotelossa letkukara esimerkiksi pakkasnesteidien ajoa varten

Tarvitset ainoastaan raakavesipumpun, jolla puhdistettava vesi tuodaan laitteelle!



Kaikki keittiö- ja ruoanlaittovedet



Juomavesi koko perheelle



Käsienpesupiste



Saunan pata- ja löylyvedet



Tiskivedet



Suurempien astioiden, kuten ämpäreiden täyttäminen



13 mm letkukara

Kytke raakaveden syöttö tähän

Kytke sivuvesiletku tähän ja anna sen purkautua vapaasti luontoon tai lattiakaivoon

1/2" UK

**TAKUU**  
24 KUUKAULTA  
SISÄLTÄÄ MYÖS KULUVAT OSAT\*

\*Ei sisällä esisuodattimia. Ehtoja sovelletaan.

Valmistaja: EMP-Innovations Oy / Finnvoda

Valmistusmaa: Suomi

\*Tuotto vaihtelee raakaveden suolaisuuden ja lämpötilojen mukaan molempiin suuntiin