

NERO 250 MAXI - VEDENPUHDISTUSLAITE

MERIVESI JÄRVIVESI KAIVOVESI (ANALYYSILLÄ)

NERO 250 MAXI on täydellinen ratkaisu vapaa-ajan asuntojen ja omakotitalojen puhtaan veden tarpeisiin. Tämä laite puhdistaa, varastoi ja jakelee rakennukseesi juoksevan veden lähes mistä tahansa luonnosta löydettävästä vedestä, kuten merivedestä, järvivedestä tai vaikkapa moniongelmaisesta rauta- ja mangaanipitoisesta kaivovedestä.

Puhdistus, varastointi ja jakelu
Säätövapaa
Täysi automatiikka
Käyttövalmis
Ensiluokkainen saanto
Automaattinen kalvohuuhtelu
Talvisäilöttävä
Korkea tuotto
Nopea ja helppo asentaa
Kompakti

Sijoitathan laitteen aina vesilaitteille soveltuvaan tilaan, jossa mahdollinen kondenssivesi tai vuoto ei pääse aiheuttamaan vahinkoa. Laite tulee suojata suoralta auringonpaisteelta ja sääolosuhteilta. Jos laitetta ei talvisin käytetä, sen voi säilöä talven ajaksi elintarvikepakkasnesteellä, muutoin laitteen tulee olla aina +4-+35c lämpötilassa

TEKNISET TIEDOT	
Teho max.	550 W
Käyttöjännite	230 V, 50 Hz
Tuotto*	250 l / h
Suojausluokitus	IPX4
Puhdistettavan veden TDS max.	6000
Tai max. suolapitoisuus	0,6 %
Puhdistetun veden TDS (tyypillinen)	250
Sisäisen säiliön tilavuus	60 l
Kuivapaino	60kg
Ulkomitat mm. (Korkeus/Syvyys/Leveys)	810x765x520
Liitännät	IN 1/2" UK, OUT 1/2" UK, Sivuvesi 13mm letkukara

TOIMITUSSISÄLTÖ
NERO 250 MAXI
Käyttöohje
Sivuvesiletku n. 2m, tyhjennysletkun aloituspala sekä huoltoletku
Esisuodatinsarja asennettuna
TDS-mittari vedenlaadun tarkkailuun



Täysin varustelluille rakennuksille perhekäyttöön suosittelemme laitteen kaveriksi 120 L lisäsäiliötä

Kevyesti varusteltuihin kohteisiin riittää sisäinen 60 litran puhtaan veden puskurisäiliö, josta laite jakelee vettä automaattisesti käyttöpisteille

Sisällä korkeapainepumppu ja 2 kpl 4021 membraanikalvo patentoidulla ICR-tekniikalla
Tuotto*: n. 250 l / h
Saanto: n. 50%

NERO 2.0 Ohjauslogiikka kertoo sinulle selkeästi, milloin esim. suodattimet täytyy vaihtaa ja tekee laitteesta 100% säätövapaan.
Suodatintenvaihto tyypillisesti 1-3 krt vuodessa
Keskimääräiset ylläpitokulut 90-150€ / v

Esisuodattimet helposti vaihdettavissa!
20" 5µm sedimenttisuodatin
20" 1µm sedimenttisuodatin

Edessä renkaat ja takana jalat - Helppo liikutella!

13mm letkukara - Kytke sivuvesiletku tähän
Toimitus sisältää n. 2 m sivuvesiletkun

IN 1/2" - Kytke raakaveden syöttö tähän

'Vesilasi' 1/2" - Kytke puhtaan veden käyttöverkosto tähän

Patentoidun tekniikan ansiosta laite ei tarvitse mitään tukitekniikkaa, kuten massasuodattimia tai vedenpehmentimiä.

Sisällä automaattinen kalvohuuhtelujärjestelmä
Kalvon vaihtoväli tyypillisesti yli 5 vuotta

Avattavat kyljet ja katto helppoa huoltoa varten

Suodatinkotelossa letkukara esimerkiksi pakkasnesteiden ajoa varten

Tarvitset ainoastaan raakavesipumpun, jolla puhdistettava vesi tuodaan laitteelle!



Valmistaja: EMP-Innovations Oy / Finnvoda
Valmistusmaa: Suomi

*Tuotto vaihtelee raakaveden suolaisuuden ja lämpötilojen mukaan molempiin suuntiin